



INTACT XD 20

방청유 (VOC-Free)

제품 소개

MOTOREX INTACT XD 20는 바롬과 VOC가 없으며 모든 철금속을 위한 뛰어난 발수 특성의 방청유입니다. 탁월한 방청 성능을 지닌 매우 얇고, 내성이 있으며 끈적거리지 않는 보호 피막을 형성합니다. 이 피막은 용제나 수용성 알칼리 세척제 (T>50°C)로 쉽게 제거할 수 있습니다.

적용 범위

MOTOREX INTACT XD 20는 침적, 스프레이 또는 브러시로 도포 할 수 있습니다. 고비점 용제임을 고려하면 건조 시간은 VOC가 포함된 방청유보다 건조 시간이 훨씬 길지만 습기가 많은 환경에서도 완벽한 부식 방지가 보장됩니다.

장점

- 뛰어난 부식 방지 성능
- 발수성 (에멀전의 경우에도)
- 신속하게 탈유화
- 바롬 불포함
- VOC 불포함
- 저취
- 유해 물질이 아님
- 높은 인화점

시너지 프로젝트

“시너지 효과를 통한 제품이 고객의 이익을 보장하는 것”은 MOTOREX 시너지 프로젝트의 슬로건입니다. 기계와 공구 제조 업체, 사용자, 그리고 MOTOREX 간의 시너지를 통하여 생산 된 제품은 “MOTOREX 시너지 프로젝트 (Synergy Project of MOTOREX)” 라고 라벨로 표기됩니다.

대표 성상

구분	단위	테스트 규격	결과
색상		DIN ISO 2049	갈색
20°C에서 밀도	g/mL	ASTM D 4052	0.830
40°C에서 점도	mm ² /s	DIN 51562-1	4.0
인화점	°C	DIN EN ISO 2592	101
피막 두께	µm		0.8
피막 무게	g/m ²		0.79
불휘발분	%	3 h/140°C	20
습윤 상 테스트	24시간 주기	DIN 50017 KFW	5
염수 분무 테스트	시간	DIN 50021 SS	>8 <24

수질 오염 등급: WGK2
 폐기 코드: EWC 070604

상기 사항들은 최근 제품의 내용을 반영하고 있습니다. 측정 및 생산의 공차는 관례적으로 이들 주요 데이터에 적용됩니다. 자사 제품은 지속적인 개발 과정을 거치고 있습니다. 이로 인해 자사는 사전 공지 없이 위 제품 정보에 포함된 데이터를 수정할 수 있습니다. MOTOREX AG는 유지 보수의 결함, 지침서 미준수, 또는 권장되지 않은 소재/물질 사용으로 인한 순환 장치의 오염, 기계적 결함이나 유사 결함에 어떠한 책임이 없음을 알립니다. MOTOREX AG LANGENTHAL의 판매 및 인도 관련 약관(AVLB)이 적용됩니다.

SWISSLINE



MOTOREX 한국 대리점 : 에스쿨(ESCOOL)
 경기도 광명시 일직로 72, 광명무역센터 C동 419호
 Tel : 031) 360-0751
 www.escool.co.kr

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0) 62 919 74 74, Fax +41 (0) 62 919 76 96
 www.motorex.com